



مانوستات معمولی مدل: MMD 810



مانوستات فشار معمولی بدنه فلزی دوکنتاكت مدل 810

مدل 810 طراحی شده جهت کنترل اتوماتیک فشار و انتقال سیگنال در هنگام ورود فشار, نسبت به تنظیم کنتاکتها فرمان باز و بسته توسط یک مگنت الکترونیکی انجام میشود.

مشخصات :

سایزهای صفحه : 6 cm, 10cm

سایز دنده : BSP 1/2"

کلاس حفاظتی : IP54 یا IP65 جهت مانوستاتهای روغنی

معیار درجه بندی مطابق با EN 837-1/5

درجه بندی :

0 to 0.6 , 1 , 1.6 , 2.5 , 4 , 6 , 10 , 16 , 25 , 40, 60 , 100 , 160

, 250 , 400, 600 , 1000BAR

درجه بندیهای خلاء: - 1 to 0 BAR

فشارسنجهای ترکیبی با خلاء: -1 to 0.6 , 1.5 3 , 5 , 9 , 15 , 24

دامنه تحمل حرارت در محیط : -20 to +60 centigrade

مشخصات مربوط به بدنه و داخل مانوستات :

بدنه فلزی به رنگ مشکی

طلق جهت روی صفحه

فلز برنج جهت ساخت بردن تیوب و دنده اتصال.

کنتاکتها: دارای دو کنتاکت باز و بسته.

ولتاژ: DC 220V

بالاترین جریان : 1A

قدرت کنتاکت : 30VA

گزینه ها :

دنده BSP یا NPT یا هر دنده مورد نظر شما .

اتصال هر نوع دیافراگم و کالیبره آن به درخواست شما.